



SLSN 22

### Eigenschaften

- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit zwei Sprühköpfen, Sprühkopf an Halterung mit 45°-Winkel, mit Kunststoff-Wandhalter
- wandhängend

### Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	14 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,15 MPa
Maximum dynamischer Druck	0,5 MPa

### Spezifikation

SLSN 22 - Code-Nr. 92220

Augen-Notdusche, Kunststoff Halterung, flexi Schlauch (1500 mm)



SLSN 22D

### Eigenschaften

- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit zwei Sprühköpfen, Sprühkopf an Halterung mit 45°-Winkel, mit Kunststoff-Tischhalter
- für Tischmontage

### Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	14 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,15 MPa
Maximum dynamischer Druck	0,5 MPa

### Spezifikation

SLSN 22D - Code-Nr. 92221

Augen-Notdusche, Kunststoff-Tischhalter, flexi Schlauch (1500 mm)

SLSN 22V



## Spezifikation

SLSN 22V - Code-Nr. 92225

Augen-Notdusche, Kunststoff Halterung, flexi Schlauch (1500 mm)

## Eigenschaften



- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen
- Augen-Notdusche mit zwei Sprühköpfen, Wasser fließt vertikal nach oben, mit Kunststoff-Wandhalter
- wandhängend

## Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck	14 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	1/2" flexi Schlauch
Minimum dynamischer Druck	0,15 MPa
Maximum dynamischer Druck	0,5 MPa