
# Edelstahl Bodenabläuf für Duschen SLKN 13





## **Abmessungen**



## **Eigenschaften**

### **BODENABLÄUFE FÜR DUSCHEN**

- Länge L = 750 mm
- Umrandung der Ablaufrinne zur Verbindung mit vorhandener Abdichtung
- Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit rund um die Bodenabläufe
- M10 Gewindstangen für eine optimale Anpassung der horizontalen Position
- zwei Klebebänder zur Befestigung zu Boden inkl. Schrauben und Wandstöpsel
- niedrige Bauhöhe
- Erdungschraube
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Belastungsklasse K3 (bis 300 kg)
- Material AISI-304

#### **SIPHON**

- Kunststoff Siphon DN 50 mm
- geprüft nach Standard DIN EN 274; Durchfluss 42 l/min
- Abfluss mittig gesetzt mit Einstellungswahl der Abflussrichtung und dem Abflussgefälle bis 20°
- Abfluss kann jedoch auf Anfrage anders gesetzt werden

## **Spezifikation**

SLKN 13 - Code-Nr. 69130

Bodenablauf, Edelstahlwanne für Fliesen (maximal tief 12 mm - für dickere Fliesen, auf Bestellung lieferbar), Siphon mit Geruchverschluss, Gewindstangen M10 (4 St.), Haken zum Oberabdeckung entfernen, Hydroisolationsfolie, Montagesatz